



pur  
natur

Instructions d'entretien des lames  
pur natur

# Le bois dans lequel nos lames sont fabriquées, qui peut avoir jusqu'à 120 ans, ...

... doit être traité avec soin. Mais aussi pour que les planches résistent aux influences de nombreuses années et qu'une patine protectrice puisse se développer au fil du temps.

L'aspect des lames pur natur se modifie naturellement au fil des années d'utilisation. Si vous les entretenez régulièrement, vous serez récompensé par une apparence harmonieuse des planches et un sol techniquement irréprochable, même après des années d'utilisation intensive.

Pour une expérience de sol enthousiasmante et pour que vos lames pur natur puissent durer de nombreuses générations, nous vous expliquons dans ce guide les points auxquels vous devez veiller lors du nettoyage et de l'entretien.

Si vous avez des questions auxquelles vous ne trouvez pas de réponse ici ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec vos lames

# Sommaire

---

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Accessoires nécessaires</b>                      | <b>4</b> |
| 1.1 Outils de nettoyage et d'entretien                 | 4        |
| <b>2. Lames savonnées</b>                              | <b>5</b> |
| 2.1 Produits de nettoyage et d'entretien               | 5        |
| 2.2 Intervalle de nettoyage et d'entretien             | 5        |
| 2.3 Nettoyer/entretenir les lames de parquet savonnées | 6        |
| <b>3. Lames huilées</b>                                | <b>7</b> |
| 3.1 Produits de nettoyage et d'entretien               | 7        |
| 3.2 Intervalle de nettoyage et d'entretien             | 7        |
| 3.3 Nettoyer les lames de parquet huilées              | 8        |
| 3.4 Entretenir les lames de parquet huilées            | 9        |

---

# 1. Accessoires nécessaires

Pour le nettoyage et l'entretien des lames pur natur, nous recommandons toujours nos accessoires adaptés ainsi que les produits d'entretien que nous recommandons. Ceux-ci aident à obtenir un résultat de surface visuellement impeccable. L'expérience montre que d'autres produits ne permettent pas d'obtenir le résultat souhaité. C'est pourquoi nous déconseillons vivement leur utilisation. Vous pouvez vous procurer les accessoires nécessaires auprès de pur natur.



Pour l'entretien des lames pur natur, utilisez exclusivement les produits d'entretien que nous recommandons afin d'éviter des résultats indésirables dans l'aspect de la surface des lames.

---

## 1.1 Outils de nettoyage et d'entretien

Pour nettoyer et entretenir les lames, vous avez besoin des outils suivants :

- > **Kit d'entretien des sols pur natur** (seau de 15 L, raclette avec housse en coton et support pour éponge blanche en nylon)
- > **Gobelet gradué d'une capacité d'au moins 1 L** (pour le dosage)
- > **Éponge blanche en nylon** (pour les salissures importantes)



N'utilisez pas de chiffons en microfibre pour le nettoyage et l'entretien, car ils peuvent s'accrocher au bois et provoquer des problèmes !

---

]

## 2. Lames savonnées

Les lames de parquet pur natur savonnées ont la particularité d'être nettoyées et entretenues de manière identique, en une seule opération. Chaque fois que vous nettoyez le sol, vous entretenez automatiquement les lames. L'entretien des sols savonnés est donc très simple.

### 2.1 Produits de nettoyage et d'entretien

Pour le nettoyage et l'entretien des lames de parquet pur natur à surface savonnée, utilisez, indépendamment de l'essence de bois, le savon pour sol que nous recommandons. Celui-ci est disponible en deux variantes (naturel et blanc). Avec l'utilisation et l'entretien continus des planches, ce savon surgraissant laisse un film protecteur sur la surface des planches. Le savon blanc ou naturel a un effet différent sur l'apparence des planches et la patine qui en résulte.

Pour les lames savonnées, nous recommandons donc de choisir le produit d'entretien en fonction de la patine ou de l'aspect de surface souhaité.

#### Choix du savon pour sol pour les lames de parquet savonnées

| Produit de soin | Influence sur la surface                      | Patine             |
|-----------------|---|--------------------|
| Savon blanc     | l'impression de couleur s'éclaircit davantage | blanc-grisâtre     |
| Savon nature    | L'impression de couleur reste naturelle       | doucement brunâtre |

Tableau 1 : Produits d'entretien pour lames de parquet savonnées



Le choix du savon a une influence sur la patine qui se forme ainsi que sur l'impression de couleur des lames.

### 2.2 Intervalle de nettoyage et d'entretien

Les planches pur natur à surface savonnée sont protégées par un film formé par le savon pour sol. Ce film n'est que faiblement présent après la pose et le traitement de la surface et se reconstitue peu à peu au cours des premiers mois suivant la pose. Jusqu'à ce moment-là, les parquets savonnés sont un peu plus sensibles aux influences environnementales que les parquets huilés par exemple. C'est pourquoi les parquets savonnés doivent être entretenus plus souvent et avec une solution savonneuse plus concentrée au cours de la phase initiale.

| Moment après la pose      | Intervalle d'entretien                    | Ratio de mélange    |
|---------------------------|---|---------------------|
| Phase initiale (six mois) | toutes les 4-6 semaines/selon les besoins | Savon 1 : 10 Eau    |
| Après six mois            | toutes les 6-8 semaines/selon les besoins | Savon 1 : 20-40 Eau |

Tableau 2 : Intervalle d'entretien pour les lames de parquet savonnées

## 2.3 Nettoyer/entretenir les lames de parquet savonnées

Les procédures de travail pour le nettoyage et l'entretien des lames de parquet savonnées sont identiques. Dans les deux cas, procédez comme suit.

**Vous avez besoin pour cela de :**

- Kit d'entretien des sols pur natur (voir p. 4)
- Gobelet gradué d'une capacité d'au moins 1L
- Eponge blanche en nylon (pour les salissures importantes)
- Savon pur natur (nature ou blanc)
- Eau tiède

### 1. Dégager la surface des lames

Libérez la surface des lames de tout objet ou meuble. Les objets inamovibles sont évités lors de l'entretien. Au fil du temps, des contours visibles se forment naturellement à ces endroits.

### 2. Préparer les outils et l'eau

Préparez les outils nécessaires ainsi que du savon pur natur. Remplissez le seau de la quantité nécessaire d'eau tiède. Pour une surface de plancher de 75 à 100 m<sup>2</sup>, comptez au moins 5 litres comme quantité de base.

### 3. Préparer la solution savonneuse

Secouez vigoureusement le savon pour que les éventuels pigments se détachent du fond du bidon et se répartissent complètement. Mélangez ensuite le savon avec l'eau dans les proportions indiquées..

### 4. Appliquer l'eau de lavage et laisser agir brièvement

Appliquez maintenant l'eau de lavage sur les lames de parquet à l'aide d'une raclette. Répartissez l'eau de lavage sur le parquet en frottant les lames «en croix». Laissez agir le savon un court instant.

### 5. En cas de forte pollution

Pour traiter les fortes impuretés du sol, frottez doucement ces endroits avec l'éponge en nylon blanc.

### 6. Essorer la raclette et retirer les lames de parquet

Essorez la raclette. Retirez ensuite les lames dans le sens de la longueur. Il n'est pas nécessaire que les lames soient sèches, mais elles ne doivent plus être «mouillées par le lavage».

### 7. Laisser sécher les lames

Laissez sécher les lames de parquet. Ne marchez pas dessus pendant qu'elles sèchent.

**CONSEIL :** Travaillez de préférence pièce par pièce. Divisez les très grandes surfaces en plusieurs bandes de 3 à 4 lames et travaillez-les l'une après l'autre.



Pour les surfaces de sol de 150 m<sup>2</sup> et plus, l'eau de lavage doit être changée à la moitié.

---

## 3. Lames huilées

Les parquets huilés pur natur se nettoient avec une solution savonneuse. Elles sont entretenues par un traitement de surface intensif à l'aide d'huiles d'entretien spéciales. Ce dernier est nécessaire tous les 3 à 5 ans, selon la sollicitation des lames, et doit être effectué par un poseur de sol. La surface huilée ne doit pas être complètement usée avant l'application d'une huile d'entretien. Dans ce cas, la surface doit être traitée à nouveau.

### 3.1 Produits de nettoyage et d'entretien

Pour le nettoyage des lames de parquet pur natur à surface huilée, utilisez, indépendamment de l'essence de bois, le savon pour sol que nous recommandons. Celui-ci est disponible en deux variantes (nature et blanc). Avec l'utilisation et l'entretien continus des lames, le savon surgraissant laisse un film protecteur sur la surface des lames. Le savon blanc ou nature a un effet différent sur l'apparence des lames et la patine qui en résulte.

Pour huiler les planches, utilisez des huiles d'entretien du même fabricant que celui dont les produits ont été utilisés pour le traitement de la surface.

#### Choix du savon pour sol pour les lames de parquet huilées

| Produit de soin | Convient pour                    | Patine             |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| Savon blanc     | Lames huilées blanches/claires   | blanc-grisâtre     |
| Savon nature    | Lames huilées naturelles/foncées | doucement brunâtre |

Tableau 3 : Produits de nettoyage pour lames de parquet huilées



Le choix du savon a une influence sur la patine qui se forme ainsi que sur l'impression de couleur des lames.

### 3.2 Intervalle de nettoyage et d'entretien

Les lames de parquet pur natur avec des surfaces huilées sont protégées par le film d'huile qui recouvre la surface. Le savon pour sol aide à dissoudre les salissures et forme avec le temps un film protecteur supplémentaire contre les influences environnementales.

| Type              | Intervalle d'entretien                      | Ratio de mélange |
|-------------------|---|------------------|
| Nettoyage         | Toutes les 4 à 6 semaines/selon les besoins | Savon 1 : 40 Eau |
| Huile d'entretien | Tous les 3 à 5 ans                          | -                |

Tableau 4 : Intervalle d'entretien des lames huilées

## 3.3 Nettoyer les lames de parquet huilées

Procédez comme suit pour le nettoyage des lames de parquet huilées.

**Vous avez besoin pour cela de :**

- Kit d'entretien des sols pur natur (voir p. 4)
- Gobelet gradué d'une capacité d'au moins 1L
- Eponge blanche en nylon (pour les salissures importantes)
- Savon pur natur (nature ou blanc)
- Eau tiède

### 1. Dégager la surface des lames

Libérez la surface des lames de tout objet ou meuble. Les objets inamovibles sont évités lors de l'entretien. Au fil du temps, des contours visibles se forment naturellement à ces endroits.

### 2. Préparer les outils et l'eau

Préparez les outils nécessaires ainsi que du savon pur natur. Remplissez le seau de la quantité nécessaire d'eau tiède. Pour une surface de plancher de 75 à 100 m<sup>2</sup>, comptez au moins 5 litres comme quantité de base.

### 3. Préparer la solution savonneuse

Secouez vigoureusement le savon pour que les éventuels pigments se détachent du fond du bidon et se répartissent complètement. Mélangez ensuite le savon avec l'eau dans les proportions indiquées.

### 4. Appliquer l'eau de lavage et laisser agir brièvement

Appliquez maintenant l'eau de lavage sur les lames de parquet à l'aide d'une raclette. Répartissez l'eau de lavage sur le parquet en frottant les lames «en croix». Laissez agir le savon un court instant.

### 5. En cas de forte pollution

Pour traiter les fortes impuretés du sol, frottez doucement ces endroits avec l'éponge en nylon blanc.

### 6. Essorer la raclette et retirer les lames de parquet

Essorez la raclette. Retirez ensuite les lames dans le sens de la longueur. Il n'est pas nécessaire que les lames soient sèches, mais elles ne doivent plus être «mouillées par le lavage».

### 7. Laisser sécher les lames

Laissez sécher les lames de parquet. Ne marchez pas dessus pendant qu'elles sèchent.

**CONSEIL :** Travaillez de préférence pièce par pièce. Divisez les très grandes surfaces en plusieurs bandes de 3 à 4 lames et travaillez-les l'une après l'autre.



Pour les surfaces de sol de 150 m<sup>2</sup> et plus, l'eau de lavage doit être changée à la moitié.

---

## 3.3 Entretien des lames de parquet huilées

L'huilage d'entretien du parquet doit être réalisé de manière professionnelle par un poseur de sol. Nous recommandons la procédure suivante.

**Les ressources nécessaires sont les suivantes :**

- Machine de nettoyage
- Ponceuse sols
- Tampons de ponçage (blanc ou beige)
- Chiffons en coton
- Nettoyant intensif (1L pour 200-300 m<sup>2</sup>)
- Eau
- Huile d'entretien

### Étape 1 : Nettoyer le parquet

#### 1. Dégager la surface des lames

Débarrassez la surface des lames de tout objet ou meuble. Les objets inamovibles doivent être démontés ou évités pour l'application d'une huile d'entretien.

#### 2. Nettoyer les lames de parquet et les laisser sécher

Nettoyez soigneusement le parquet avec de l'eau tiède et du nettoyant intensif dans un rapport de 40:1 à 20:1, selon le degré de salissure, afin de dissoudre la couche de savon. Absorbent ensuite l'excédent d'eau de lavage et enlevez les éventuels restes de savon. Laissez sécher complètement les lames.

### Étape 2 : Traiter les lames avec une huile d'entretien

#### 1. Appliquer l'huile de soin et «masser».

Appliquez l'huile d'entretien «à saturation» sur les planches à l'aide d'une ponceuse à disque (pad blanc ou beige). Répartissez l'huile uniformément sur les lames et paddez jusqu'à ce que l'huile d'entretien soit absorbée par la surface.

#### 2. En option : enlever l'excédent d'huile et polir les lames de parquet

S'il y a un excédent d'huile sur les planches, enlevez-le avec un chiffon en coton après avoir laissé agir 15 à 30 minutes, même dans les joints. Polissez ensuite les lames avec une machine à disque et un chiffon en coton. Cette étape n'est pas obligatoire.

#### 3. Laisser sécher l'huile d'entretien

Laissez l'huile d'entretien sécher complètement pendant environ 24 à 48 heures. Ne pas marcher sur le sol pendant ce temps.



**ATTENTION AU RISQUE D'INCENDIE !** Les chiffons en coton et les tampons imbibés d'huile peuvent s'enflammer spontanément. Éliminez-les de manière appropriée !

---

# Clause de non-responsabilité

Ces instructions sont basées sur la législation et la réglementation allemandes. Les conseils de pur natur portent exclusivement sur les produits pur natur. Pour des conseils concernant d'autres parties du bâtiment ou de la construction, comme par exemple l'isolation ou les barrières contre l'humidité, ainsi que pour des conseils sur des produits de fournisseurs tiers, nous renvoyons expressément aux prestataires de services ou fabricants respectifs. Vu que pur natur n'a d'influence ni sur les conditions locales respectives, ni sur la qualité d'exécution des travaux artisanaux, ni sur les matériaux utilisés, ces instructions ne constituent pas une garantie sous quelque forme que ce soit. Toutes les illustrations sont indicatives. Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression.

## Contact

**pur natur Holzprodukte**  
Ruthard Männle e. K.  
Auf der Hausmatt 6  
D-77736 Zell a. H.

+49 7835 426990  
info@purnatur.com  
www.purnatur.com